

distributore
esclusivo

®

SK PROFESSIONAL

PALLINATRICI A CICLO CHIUSO

BLASTRAC

TECNOLOGIE PER LA PREPARAZIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

1-7D



DATI TECNICI

POTENZA	2,4 kW
LARGHEZZA DI LAVORO	203 mm
ALIMENTAZIONE	230 V, 50 Hz, 16 A
AVANZAMENTO	A spinta
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	Manuale
PESO	48 kg
DIMENSIONI	1040 x 310 x 980 mm


1-8 DPS 30



DATI TECNICI

POTENZA	3 kW
LARGHEZZA DI LAVORO	203 mm
ALIMENTAZIONE	230 V, 50 Hz, 16 A - 400 V, 50 Hz,
AVANZAMENTO	Automatico regolabile
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,5 - 23 m/min
PESO	125 kg
DIMENSIONI	1310 x 400 x 1200 mm

1-8 DPF 40



DATI TECNICI

POTENZA	4 kW
LARGHEZZA DI LAVORO	203 mm
ALIMENTAZIONE	400 V, 50 Hz, 16 A
AVANZAMENTO	Automatico regolabile (in avanti)
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,5 - 23 m/min
PESO	122 kg
DIMENSIONI	1100 x 370 x 1030 mm

SCELTE DA PROFESSIONISTA

1-8 DPS 55



DATI TECNICI

POTENZA	5,5 kW
LARGHEZZA DI LAVORO	203 mm
ALIMENTAZIONE	400 V, 50 Hz, 16 A
AVANZAMENTO	Automatico regolabile
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,5 – 23 m/min
PESO	154 kg
DIMENSIONI	1310 x 400 x 1200 mm

1-10 DPS 75



DATI TECNICI

POTENZA	7,5 kW
LARGHEZZA DI LAVORO	254 mm
ALIMENTAZIONE	400 V, 50 Hz, 16 A
AVANZAMENTO	Automatico regolabile
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,5 - 30 m/min
PESO	211 kg
DIMENSIONI	1590 x 400 x 1020 mm

1-10 DS GLOBAL



DATI TECNICI

POTENZA	11 kW
LARGHEZZA DI LAVORO	254 mm
ALIMENTAZIONE	400 V, 50 Hz, 32 A
AVANZAMENTO	Automatico regolabile
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,5 – 25 m/min
PESO	325 kg
DIMENSIONI	1880 x 400 x 1060 mm

Sistemi d'aspirazione consigliati: BDC-654 o BDC-655

1-15 DS GLOBAL



DATI TECNICI

POTENZA	15 kW
LARGHEZZA DI LAVORO	380 mm
ALIMENTAZIONE	400 V, 50 Hz, 63 A
AVANZAMENTO	Automatico regolabile
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,5 - 25 m/min
PESO	450 kg
DIMENSIONI	1800 x 570 x 1200 mm

Sistemi d'aspirazione consigliati: BDC-654 - BDC-655 - BDC-854

2-20 DT



DATI TECNICI

POTENZA	22 kW (n.2 motori da 11 kW)
LARGHEZZA DI LAVORO	550 mm
ALIMENTAZIONE	400 V, 50 Hz, 63 A
AVANZAMENTO	Automatico regolabile
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,5 - 33 m/min
PESO	575 kg
DIMENSIONI	1950 x 720 x 1400 mm

Sistemi d'aspirazione consigliati: BDC-655 - BDC-854

2-30 DS



DATI TECNICI

POTENZA	30 kW (n.2 motori da 15 kW)
LARGHEZZA DI LAVORO	800 mm
ALIMENTAZIONE	400 V, 50 Hz, 63 A
AVANZAMENTO	Automatico regolabile
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,5 - 29 m/min
PESO	750 kg
DIMENSIONI	1900 x 980 x 1200 mm

Sistema d'aspirazione consigliato: BDC-854

BMR-85 D



DATI TECNICI (attacco Pallinatrice 2-20 DTA)

SISTEMA DI AVANZAMENTO	Idrraulico
LARGHEZZA DI LAVORO	550 mm
VELOCITÀ	0 - 24 m/min
PESO	700 kg (senza motrice)
DIMENSIONI	1680 x 720 x 1050 mm

DATI TECNICI (motrice)

POTENZA MOTORE	Diesel 3000 cc, 85 Hp
SISTEMA IDRAULICO	85 Hp/ 62,5 kW 2800 rpm
VELOCITÀ AVANZAMENTO	20 km/h

Sistema d'aspirazione integrato, raccolta polveri con big bag.

2-45 DTM



DATI TECNICI

ATTACCO	Pallinatrice 2-45 D
SISTEMA DI AVANZAMENTO	Idrraulico
LARGHEZZA DI LAVORO	1150 mm
VELOCITÀ	4,7 km/h
PESO	1750 kg (senza motrice e senza collegamenti)
DIMENSIONI	1250 x 1300 x 1300 mm

Sistema d'aspirazione integrato, raccolta polveri con big bag.