

**SK** PROFESSIONAL

# TAGLIERINA CARRELLATA A SECCO RK10

**DiaKat**®



**Motore POTENTE e ROBUSTO**  
**LEGGERA e COMPATTA**  
**Molto MANEGGEVOLE**  
**ERGONOMICA**  
**Predisposta per l'ASPIRAZIONE**

## DATI TECNICI:

MODELLO	- <b>RK-10 E</b>	- <b>RK-10 B</b>
ALIMENTAZIONE	- Elettrica 380 V	- Benzina
POTENZA	- 4 kW	- 4 kW / 5,5 hp
Ø MAX DEL DISCO	- 180 mm	- 180 mm
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	- 3680 rpm	- 4500 rpm
PROFONDITÀ MAX	- 30 mm	- 30 mm
PESO	- 62 kg	- 38 kg
DIMENSIONI	- 900x500x950	- 900x500x900





- (1) Ruote fisse per l'esecuzione di tagli.
- (2) Disponibili come optional ruote posteriori pivotanti per interventi su crepe.
- (3) Dispositivo di regolazione del manico.
- (4) Possibilità di regolazione infinitesimale del taglio da 0 a 30 mm.
- (5) Carter a protezione della lama.
- (6) Collegamento laterale per l'attacco del tubo d'aspirazione
- (7) Asta con fermo per fissare la profondità di taglio.
- (8) Mirino direzionale per agevolare l'operatore nel taglio.

**La taglierina carrellata RK-10 rappresenta la soluzione ideale per l'esecuzione di TAGLI/GIUNTI su superfici in RESINA, RIVESTIMENTI IN GENERE, CALCESTRUZZO, ASFALTO e per l'apertura di crepe nelle pavimentazioni.**

**L'operazione avviene completamente A SECCO, senza l'impiego di acqua.**

**Il carter a protezione della lama provvisto di collegamento ad un'ideoneo sistema aspirante, fa sì che l'operazione di taglio a secco avvenga SENZA DISPERSIONE di polveri nell'ambiente. La lama gira in senso ANTIORARIO lasciando il taglio al suo interno pulito e senza residui di polvere.**

**Dischi di vario spessore e disegno (da mm 2, 4, 6, 8, 10 e a V)**

